

NYHET

NATURLIG KRAFT EFFEKTIV OPPVARMING FLAGSHIP

HZ



- Energiklasse **A+++**
- Lavt støynivå, kun 18dB
- Høyere kapasitet enn forgjenger
- Integret Wifi
- Holder nominell kapasitet helt ned til -25 °C
- Nytt design
- NanoE X Air renhets system
- Vedlikeholdsvarme (+8/+15 °C)



Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-224	1930-229
Maksimal kapasitet			7,30 kW	7,75 kW
Innendørsenhet			CS-HZ25UKE	CS-HZ35UKE
Utendørsenhet			CU-HZ25UKE	CU-HZ35UKE
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	3,20 (0,85 - 7,30)	4,20 (0,85 - 7,75)
COP	Nominell	Energibesparelse	5,61	5,00
Varmekapasitet ved -7 °C	Nominell	kW	4,70	4,75
Varmekapasitet ved -15 °C	Nominell	kW	4,55	4,65
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	4,00	4,05
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	3,40	3,50
SCOP	Nominell	Energibesparelse	5,40 A+++	5,10 A+++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min-maks)	kW	0,570 (0,165 - 2,150)	0,840 (0,165 - 2,270)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh/a	808	1 043
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	7,80 A+++	7,60 A+++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min-maks)	kW	0,455 (0,170 - 0,670)	0,830 (0,170 - 0,990)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh/a	112	161
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m ³ /t	989/892	989/892
Lydtryknivå innendørsenhet	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	45 / 24 / 18 — 44 / 25 / 20	45 / 25 / 18 — 44 / 28 / 20
Lydtryknivå utendørsenhet	Avkjøling (høy/lav) /Varmedrift (høy/lav)	dB(A)	46/43 — 47/44	48/45 — 50/47
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm	295 x 870 x 230	295 x 870 x 230
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min~maks	°C	-35 ~ +24 / +16 ~ +43	-35 ~ +24 / +16 ~ +43
Maks rørstrekk			20	20
Veil. pris inkl montasje*			26.990,-	28.990,-

* montasje ligger på ca kr 5.600,-

For mer info www.panasonicvarmepumper.no